



Typ	Arbeitshöhe max.	Platthöhe max. (H)	Platthöhe min. (G)	Platthlänge (K,L)	Platthbreite (F)	Länge (A)	Breite (E)	Durchfahrhöhe	Tragkraft	Fahrgeschwindigkeit	Eigengewicht	Platth ausschiebbar	Platth verschiebbar	Reifen
Angaben in	m	m	m	m	m	m	m	m	kg	km/h	kg	m	m	
75 EL	7,48	5,48	1,03	2,44	1,37	2,44	1,50	2,02	400	4,8	1908	1,06	—	Ausgeschäumt
78 E	7,79	5,79	1,00	1,63	0,74	1,83	0,76	1,75*	227	4,0	1503	0,91	—	Abriebfest
81 EL	8,10	6,10	1,00	2,26	0,79	2,44	0,81	1,75	363	3,5	1559	1,00	—	Abriebfest
81 E/3	8,10	6,10	1,00	2,26	0,79	2,44	0,81	1,75	363	3,5	1825	1,00	—	Abriebfest
93 EL	9,31	7,31	1,41	3,20	1,78	3,35	1,78	2,41	500	4,8	2590	1,00	—	Ausgeschäumt
99 EL-08	9,92	7,92	1,17	2,26	0,79	2,44	0,81	2,29	227	3,5	1956	0,92	—	Abriebfest
99 EL-12	9,95	7,95	1,16	2,26	1,15	2,45	1,17	2,28	460	3,5	2055	1,00	—	Abriebfest
99 E/3	9,90	7,90	1,17	2,26	1,16	2,44	1,17	1,71*	454	3,5	2427	1,00	—	Abriebfest
101 EL-12	10,10	8,10	1,07	2,54	1,17	2,89	1,20	2,15	392	5,6	2210	1,07	—	Abriebfest
101 EL-15	10,10	8,10	1,07	2,54	1,42	2,89	1,65	2,15	570	5,6	2210	1,07	—	Ausgeschäumt
117 EL	11,75	9,75	1,30	2,26	1,16	2,44	1,17	1,80*	318	3,5	2310	1,00	—	Abriebfest
117 E/2	11,75	9,75	1,30	2,26	1,16	2,44	1,17	1,82*	318	3,5	2729	1,00	—	Abriebfest
125 E	12,50	10,50	1,62	3,21	1,16	3,50	1,56	2,02	500	3,3	4820	1,40	—	Abriebfest
131 EA	13,20	11,20	1,72	3,00	1,60	3,00	1,60	1,66	450	4,0	3500	1,00	—	Stollenreifen
145 EV	14,60	12,60	1,74	4,24	2,30	4,42	2,32	2,10*	800	2,8	5400	—	1,20	Vollgummi
Dieselschere Allrad mit Stützen														
98 DA-1	9,75	7,90	1,47	2,79	1,60	3,12	1,75	1,83	680	6,1	3674	0,91	—	Stollenreifen Vollgummi
151 DA	15,10	13,10	1,80	4,80	1,80	4,94	2,27	2,36	680	8,0	7349	**	—	Stollenreifen

*bei umgeklapptem Geländer **beidseitig: vorne: 1,50 m, hinten: 1,20 m